


**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

ООО "Планета Холода"

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25
www.coldplanet.ru coldplanet@list.ru

КОНДЕНСАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ GARCIA CAMARA

Стандартный уровень шума



Модель	CG05	CG07	CG10	CG13	CG18	CG19	CG21	CG22
Тепловая нагрузка, Вт. (при dt=15`C)	4619	7172	9364	12763	18000	18779	21500	21595
Расход воздуха куб. м / ч.	1300	2200	3000	3000	4300	6000	8000	6600
Уровень шума, dB(10 м)	36	38	36	36	48	39	45	39
Вентилятор N об/мин.	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Напряжение, В	220	220	220	220	220	220	380	220
Ток, А.	0,23	0,55	0,71	0,71	1,15	1,4	1,75	1,4
Вентиляторы: N X D (мм.)	1 x 300	1 X 350	1 x 400	1 x 400	1 x 450	2 x 400	1 x 500	2 x 400
Поверхность, кв. м.	7,7	10,9	13,7	24,7	35,0	27,4	31,2	33,0
Объем труб, куб. дм.	2,0	2,6	3,2	5,4	7,2	6,4	7,4	7,4
Присоед. р-ры вх, мм / дюйм	17	17	24	24	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"
Присоед. р-ры вых, мм.	17	17	24	24	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Габариты: длина (А), мм.	475	578	585	685	700	1060	900	1260
ширина (F), мм.	300	325	395	395	340	395	490	395
высота (Н), мм.	370	420	520	520	620	520	822	520
Стоимость, EURO с НДС	236	263	318	411	544	513	647	637

Модель	CG25	CG26	CG 30	CG31	CG36	CG42	CG52	CG63
Тепловая нагрузка, Вт. (при dt=15`C)	25526	25793	29812	31328	36066	43658	51585	62657
Расход воздуха куб. м / ч.	6000	8000	9500	7300	8600	16000	16000	14600
Уровень шума, dB(10 м)	39	47	51	47	51	50	50	50
Вентилятор N об/мин.	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Напряжение, В	220	380	220	380	220	380	380	380
Ток, А.	1,4	1,4	2,3	1,75	2,3	3,5	3,5	3,5
Вентиляторы: N X D (мм.)	2 x 400	1 x 500	2 x 450	1 x 500	2 x 450	2 x 500	2 x 500	2 x 500
Поверхность, кв. м.	49,4	41,6	46,8	62,3	70,1	73,3	83,1	124,7
Объем труб, куб. дм.	9,6	9,0	9,5	12,6	13,2	10,08	16,1	23,1
Присоед. р-ры вх, мм / дюйм	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 3/8"	1 1/8"	1 1/8"
Присоед. р-ры вых, мм.	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	1 1/8"	7/8"	7/8"
Габариты: длина (А), мм.	1295	958	1295	958	1295	1660	1758	1758
ширина (F), мм.	395	470	455	470	455	470	470	470
высота (Н), мм.	520	848	620	848	620	822	848	848
Стоимость, EURO с НДС	750	770	822	956	1018	1182	1336	1747




**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

ООО "Планета Холода"

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25
www.coldplanet.ru coldplanet@list.ru

КОНДЕНСАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ GARCIA CAMARA

Низкий уровень шума



Модель	CG22S	CG25S	CG30S	CG36S	CG42S	CG52S	CG63S
Тепловая нагрузка, Вт. (при dt=15`C)	11500	15000	17900	21600	25100	30900	37600
Расход воздуха куб. м / ч.	3800	3800	6100	6900	9700	11200	10800
Уровень шума, dB(10 м)	37	37	37	37	37	37	37
Вентилятор N об/мин.	960	960	960	960	960	960	960
Напряжение, В	220	220	220	220	220	220	220
Ток, А.	0,8	0,8	0,61	1,1	0,82	0,82	0,82
Вентиляторы: N X D (мм.)	2 x 400	2 x 400	2 x 450	2 x 450	2 x 500	2 x 500	2 x 500
Поверхность, кв. м.	33,0	49,4	46,8	70,1	73,3	83,1	124,7
Объем труб, куб. дм.	7,4	9,6	9,5	13,2	12,6	16,1	23,1
Присоед. р-ры вх, мм / дюйм	7/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 3/8"	1 1/8"	1 1/8"
Присоед. р-ры вых, мм.	3/4"	7/8"	7/8"	7/8"	1 1/8"	7/8"	7/8"
Габариты: длина (А), мм.	1260	1295	1295	1295	1660	1758	1758
ширина (F), мм.	395	395	455	455	470	470	470
высота (H), мм.	520	520	620	620	822	848	848
Стоимость, EURO с НДС	678	803	873	1090	1235	1400	1810

КОНДЕНСАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ SIARCO

Стандартный уровень шума

Модель	FCVS 9,5	FCVS 12,5	FCVS 16	ACN 104-22	FCVS 27	FCVS 34
Тепловая нагрузка, Вт. (при dt=15`C)	9340	12430	15660	22300	27370	33860
Расход воздуха куб. м / ч.	4990	4290	4580	8600	8960	10360
Уровень шума, dB(10 м)		48		48	51	51
Вентилятор N об/мин.	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Напряжение, В	220	220	220	220	220	220
Ток, А.	1,15	1,15	1,90	2,30	2,30	2,30
Вентиляторы: N X D (мм.)	1 x 450	1 x 450	2 x 350	2 x 450	2 x 450	2 x 450
Поверхность, кв. м.	12,2	20,3	30,30	46,97	43,6	60,5
Объем труб, куб. дм.	2,95	4,83	7,60	8,5	10,50	13,30
Присоед. р-ры вх, мм / дюйм	16,2	16,2	16,2	28	28,0	28,0
Присоед. р-ры вых, мм.	16,2	16,2	16,2	22	18,0	18,0
Габариты: длина (А), мм.	610	610	880	1110	1060	1260
ширина (F), мм.	210	210	210	237	250	250
высота (H), мм.	570	570	570	670	670	770
Стоимость, EURO с НДС	285,9	357,9	480,9	572,9	685,9	859,9



**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

ООО "Планета Холода"

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25
www.coldplanet.ru coldplanet@list.ru

**КОНДЕНСАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ ЕСО
(коммерческая серия)**

Модель	13T 3,5R(A1)	13T 4R(A1)	13T 6R(A2)	13T 7R(A2)
Тепловая нагрузка, Вт. (при dt=15`C)	3200	4600	6400	7800
Расход воздуха куб. м / ч.	1500	1300	2860	2500
Вентилятор N об/мин.	1300	1300	1300	1300
Напряжение, В	220	220	220	220
Ток, А.	0,75	0,75	1,50	1,50
Вентиляторы: N X D (мм.)	1 x 300	1 x 300	2 x 300	2 x 300
Поверхность, кв. м.	5,3	7,06	9,88	13,26
Объем труб, куб. дм.	1,1	1,33	1,75	2,63
Присоед. р-ры Вх, мм.	12 (1/2')	12 (1/2")	12 (1/2")	12 (1/2")
Присоед. р-ры Вых, мм.	8 (5/16")	8 (5/16")	10 (3/8")	10 (3/8")
Габариты: длина (А), мм.	420	570	770	770
ширина (С), мм.	335	335	335	335
высота (Н), мм.	150	150	170	170
Стоимость, EURO с НДС	15	170	245	290

**КОНДЕНСАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ GARCIA SAMARA
(коммерческая серия)**



Модель	CV 42	CV 72	CV 83	CV 93	CV 103	CV 104
Тепловая нагрузка, Вт. (при dt=15`C)	450	786	1062	1603	1627	2019
Расход воздуха куб. м / ч.	415	415	410	690	690	680
Вентилятор N об/мин.	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Напряжение, В	220	220	220	220	220	220
Ток, А.	0,19	0,19	0,25	0,25	0,25	0,25
Вентиляторы: N X D (мм.)	1 x 200	1 x 200	1 x 200	1 x 250	1 x 250	1 x 250
Поверхность, кв. м.	1,0	1,0	1,5	2,1	2,1	2,8
Объем труб, куб. дм.	0,2	0,3	0,5	0,7	0,8	1,1
Присоед. Р-ры ВХ, дюйм.	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Присоед. Р-ры ВЫХ, дюйм.	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Габариты: длина (С), мм.	298	298	298	330	330	330
ширина (G), мм.	175	175	208	203	203	225
высота (Н), мм.	231	231	231	273	273	273
Стоимость, EURO с НДС	32	34	45	51	57	66

Модель	CV 84D	CV 114	CV 144	CV 104D	CV 114D	CV 144D
Тепловая нагрузка, Вт. (при dt=15`C)	2620	3088	3454	4038	5312	6908
Расход воздуха куб. м / ч.	800	950	950	1360	1900	1900
Вентилятор N об/мин.	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Напряжение, В	220	220	220	220	220	220
Ток, А.	0,38	0,48	0,48	0,5	0,96	0,96
Вентиляторы: N X D (мм.)	2 x 200	1 x 300	1 x 300	2 x 250	2 x 300	2 x 300
Поверхность, кв. м.	4,1	4,4	4,4	5,7	8,8	10,4
Объем труб, куб. дм.	1,3	1,2	1,5	1,7	2,3	3
Присоед. Р-ры ВХ, дюйм.	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Присоед. Р-ры ВЫХ, дюйм.	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Габариты: длина (С), мм.	538	430	430	600	775	775
ширина (G), мм.	225	245	245	225	245	245
высота (Н), мм.	231	326	363	273	326	326
Стоимость, EURO с НДС	105	106	116	153	180	220



**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

ООО "Планета Холода"

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25
www.coldplanet.ru coldplanet@list.ru

**КОНДЕНСАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ GARCIA SAMARA
(промышленная серия)**



Модель	CRH 31N	CRH 41N	CRH 51N	CRH 61N	CRH 32N	CRH 42N	CRH 52N	CRH 62N
Тепловая нагрузка, Вт.,R-404a	21900	26300	29100	31400	43900	52600	58200	62800
Расход воздуха куб. м / ч.	8100	7900	7700	7200	16200	15800	15400	14400
Уровень шума, dB(10 м)	45	45	45	45	48	48	48	48
Напряжение, В	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Ток, А.	1,35	1,35	1,35	1,35	2,70	2,70	2,70	2,70
Мощность, Вт	780	780	780	780	1560	1560	1560	1560
Вентиляторы: N X D (мм.)	1 x 500				2 x 500			
Скорость вращения, об/мин	1350				1350			
Поверхность, кв. м.	36,6	48,8	61,0	73,2	73,2	97,6	122,0	146,4
Объем труб, куб. дм.	6,3	8,0	9,8	11,6	12,6	16,1	19,6	23,1
Габариты: длина (А), мм.	995	995	995	995	1795	1795	1795	1795
ширина (В), мм.	545	545	545	545	545	545	545	545
высота (Н), мм.	847	847	847	847	847	847	847	847
Вес, кг	52,5	58	68	71	105	116	136	142
Стоимость, EURO с НДС	949	1073	1195	1236	1599	1819	2034	2176

Модель	CRH 43N	CRH 53N	CRH 63N	CRH 44N	CRH 54N	CRH 64N
Тепловая нагрузка, Вт.,R-404a	78900	87300	94100	105200	116400	125500
Расход воздуха куб. м / ч.	23700	23100	21600	31600	30800	28800
Уровень шума, dB(10 м)	49	49	49	51	51	51
Напряжение, В	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Ток, А.	4,05	4,05	4,05	5,40	5,40	5,40
Мощность, Вт	2340	2340	2340	3120	3120	3120
Вентиляторы: N X D (мм.)	3 x 500			4 x 500		
Скорость вращения, об/мин	1350			1350		
Поверхность, кв. м.	146,4	182,9	219,5	195,2	243,9	292,7
Объем труб, куб. дм.	24,1	29,4	34,7	32,2	39,2	46,2
Габариты: длина (А), мм.	2595	2595	2595	3395	3395	3395
ширина (В), мм.	545	545	545	545	545	545
высота (Н), мм.	847	847	847	847	847	847
Вес, кг	174	204	213	232	272	284
Стоимость, EURO с НДС	2892	3219	3454	3628	4036	4292

Модель	CRH 46N	CRH 56N	CRH 66N	CRH 48N	CRH 58N	CRH 68N
Тепловая нагрузка, Вт.,R-404a	157800	174600	188300	210400	232800	251000
Расход воздуха куб. м / ч.	47400	46200	43200	63200	61600	57600
Уровень шума, dB(10 м)	53	53	53	54	54	54
Напряжение, В	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Ток, А.	8,1	8,10	8,10	10,8	10,80	10,80
Мощность, Вт	4680	4680	4680	6240	6240	6240
Вентиляторы: N X D (мм.)	6 x 500			8 x 500		
Скорость вращения, об/мин	1350			1350		
Поверхность, кв. м.	292,7	365,90	439,1	390,3	487,8	585,4
Объем труб, куб. дм.	48,2	58,7	69,3	64,3	78,3	92,4
Габариты: длина (А), мм.	2795	2795	2795	3600	3600	3600
ширина (В), мм.	545	545	545	545	545	545
высота (Н), мм.	1964	1694	1694	1964	1694	1694
Вес, кг	358	418	436	479	559	583
Стоимость, EURO с НДС	6080	6796	7205	7532	8942	8431